

Boite vide

## GTi 2-g



### GTi 2-g

**Boite vide**

**PERSONNALISABLE**

Référence produit: 01040201

Dimensions: 320 x 320 x 179 mm

Boîtier vide, 3 x raccord d'assemblage (GGV)

**avec couvercle gris**



## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Tension nominale d'isolement CC:	1000 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
UL Type Rating:	3R

### Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
----------------------------------	------

### Dimensions

Largeur:	320 mm
Longueur:	320 mm
Hauteur:	179 mm
Hauteur intérieure:	157 mm
Poids:	1.702 kg

### Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C

### Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Saillie
Résistance aux chocs:	IK08
Couple de la vis du couvercle:	2.5 Nm
Juxtaposable:	oui

## Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	80 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d'installation:	zone extérieure protégée

## Sales Information

EAN:	4013902050314
Classe ETIM:	EC000058
Numéro de tarif des douanes:	85389099

## Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Nylonamide, renforcé aux fibres de verre

## Accessoires

[07335001 - GFW 30 - Auvent de protection contre les intempéries](#)

[07251201 - GFS 12-m - Kit support](#)