

Boîtier de disjoncteur HT

GLE 463



GLE 463

Boîtier de disjoncteur HT

PERSONNALISABLE

Référence produit: 03646301

Dimensions: 320 x 640 x 254 mm

Boîtier de disjoncteur HT avec actionnement extérieur, verrouillable, 1 x disjoncteur HT, In 630A, 3 pôles commutant, Dispositif de déclenchement LS/I, Dispositif de déclenchement L électroniques 0,4-1x In, réglable par pas 0,04x In, Dispositif de déclenchement S électronique, réglable 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4,5/5,5/6,5/7/7,5/8/8,5/9/10x In, Temporisation réglable 0,1/0,25 s pour 8xIn, Dispositif de déclenchement I électronique, réglable 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4,5/5,5/6,5/7/7,5/8/8,5/9/10x In, sans temporisation, Raccordement vissé M10, Borne PE/N M12, 4 x raccord d'assemblage (GGV)

avec couvercle transparent



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	690 V
Tension de service nominale CC:	750 V
Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Tension nominale d'isolement CC:	1000 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP54
Courant assigné:	630 Ampères
UL Type Rating:	n.i.

Dimensions

Largeur:	320 mm
Longueur:	640 mm
Hauteur:	254 mm
Poids:	10.456 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C

Propriétés mécaniques

Résistance aux chocs:	IK08
Couple de la vis du couvercle:	2.5 Nm
Juxtaposable:	oui

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C

Conditions ambiantes

Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d'installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902051717
Classe ETIM:	EC000249
Numéro de tarif des douanes:	85369095

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre

Accessoires

[07251401 - GFS 14-m - Kit support](#)