

Boîte de raccordement

AP 7 - 2,5²



AP 7 - 2,5²

Boîte de raccordement

Référence produit: 31510701
Dimensions: 78 x 78 x 27 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP30, Section nominale 2,5 mm², U_i=400 V AC, Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Membranes extractibles, (1 Arrière, 7 latéral), points de fixation internes, pour installations standard en intérieur

gris, I_n=24 Ampères, avec partie supérieure blanche et 5 bornes à vis juxtaposables 2,5 mm² (5 x 1² / 5 x 1,5² / 3 x 2,5²)



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Tension nominale d'isolement CA: | 400 V |
| Section de conducteur max.: | 2,5 mm ² |
| Classe de protection: | II |
| Type de protection: | IP30 |
| UL Type Rating: | n.i. |

Couleurs

| | |
|----------------------------------|-------|
| Couleur de la partie inférieure: | gris |
| Couleur de la partie supérieure: | blanc |

Dimensions

| | |
|-----------|----------|
| Largeur: | 78 mm |
| Longueur: | 78 mm |
| Hauteur: | 27 mm |
| Poids: | 0.046 kg |

Propriétés du matériel

| | |
|---|--------|
| Résistant aux UV: | non |
| sans halogène: | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94: | HB |
| Résistance du filament selon EN 60695-2-11: | 650 °C |

Propriétés mécaniques

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Type de fixation: | Montage mural/au plafond |
| Résistance aux chocs: | IK07 |
| Plombable: | non |
| Fixation: | points de fixation internes |

Conditions ambiantes

| | |
|--|-----------------|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 % |
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |
| Température ambiante min.: | -25 °C |
| Température ambiante max.: | 40 °C |
| Température ambiante 24h: | 35 °C |
| Lieu d'installation: | Zone intérieure |

Sales Information

| | |
|------------------------------|---------------|
| EAN: | 4013902020058 |
| Classe ETIM: | EC002600 |
| Numéro de tarif des douanes: | 85369095 |

Matériau

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Matériau de la partie inférieure: | Polypropylène |
| Matériau de la partie supérieure: | Polypropylène |
| Matériau de la vis pour couvercle: | Polycarbonate |

Certificats

| | |
|---------------------|---|
| Marque de contrôle: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---------------------|---|

Accessoires

[68502001 - HandyGrip VG 20 - Barrette de bornes](#)

[68502101 - HandyGrip VG 21 - Barrette de bornes](#)

[68512101 - HandyGrip VG 21 w - Barrette de bornes](#)

[68832001 - HandyQuick SQ 32 - Borne à enficher](#)

[68852001 - HandyQuick SQ 52 - Borne à enficher](#)

[89600901 - KTB 1 - set de fixation](#)

Presse-étoupe

