

Boîte de raccordement  
**WK 060-6<sup>2</sup>**

Ce produit est obsolète. Accès au produit successeur:  
<https://www.spelsberg.fr/p/80642001>



**WK 060-6<sup>2</sup>**

**Boîte de raccordement**

Référence produit: 40640601  
 Dimensions: 100 x 100 x 50 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP54, Section nominale 6 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=690 V AC, Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Membranes extractibles, M25, (7 latéral), points de fixation internes, pour installations standard en intérieur

**gris, avec borne à vis 5 pôles - 6 mm<sup>2</sup> (5 x 2,5<sup>2</sup> / 5 x 4<sup>2</sup> / 4 x 6<sup>2</sup>)**

**Accessoires joints:**

**4 Entrée de câbles IP54 M25 Plage d'étanchéité 9 - 18,5 mm, 1 bouchon de fermeture M25**



## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Section de conducteur max.:	6 mm <sup>2</sup>
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP54
UL Type Rating:	n.i.

### Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

### Dimensions

Largeur:	100 mm
Longueur:	100 mm
Hauteur:	50 mm
Poids:	0.306 kg

### Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	non
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V0
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C

### Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK05
Plombable:	non
Couple de la vis du couvercle:	1.8 Nm
Fixation:	points de fixation internes

## Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d'installation:	Zone intérieure

## Sales Information

EAN:	4013902040193
Classe ETIM:	EC002600
Numéro de tarif des douanes:	85369095

## Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Plastique thermodurcissable
Matériau de la partie supérieure:	Plastique thermodurcissable
Matériau d'étanchéité:	Élastomère thermoplastique
Matériau de la vis pour couvercle:	Acier

## Certificats

Marque de contrôle:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------------	---

## Accessoires

[22742501 - KVR M25-MGM - Presse-étoupes](#)

[46050601 - WK 060 KLS-6<sup>2</sup> - Bloc de bornes](#)

## Presse-étoupe

