

Boîte de raccordement

## Abox HA 350

Ce produit est obsolète. Accès au produit successeur:  
<https://www.spelsberg.fr/p/48143501>



### Abox HA 350

Boîte de raccordement

PERSONNALISABLE

Référence produit: 48043501

Dimensions: 250 x 250 x 115 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP54/IP65, Section nominale 35 mm<sup>2</sup>, Ui=690 V AC, Membranes extractibles, M25/M32/M40/M50, (2 Arrière, 12 latéral), points de fixation internes, avec borne de dérivation de ligne principale pour installations standard en intérieur

gris, avec borne à vis 4 pôles - 35 mm<sup>2</sup>

Accessoires joints:

**3 entrées de câbles IP54 M40 plage d'étanchéité 17 - 30 mm, 1 bouchon de fermeture M40, 3 bouchons d'étranglement avec contre-écrou IP54 M50 plage d'étanchéité 13 - 35 mm**

IP54  
IP65

35<sup>2</sup>

IK07



690V  
AC



## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Section de conducteur max.:	35 mm <sup>2</sup>
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP54/IP65
UL Type Rating:	n.i.

### Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

### Dimensions

Largeur:	250 mm
Longueur:	250 mm
Hauteur:	115 mm
Poids:	1.5 kg

### Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	non
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	650 °C

### Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK07
Plombable:	non
Fixation:	points de fixation internes

## Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d'installation:	Zone intérieure

## Sales Information

EAN:	4013902858224
Classe ETIM:	EC002600
Numéro de tarif des douanes:	85369095

## Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polystyrène
Matériau de la partie supérieure:	Polystyrène
Matériau de la vis pour couvercle:	Acier inoxydable V2A

## Accessoires

[19202501 - KS M25 - Kit de combinaison de boîtiers](#)

[19202601 - KS M25-gro - Kit de combinaison de boîtiers](#)

[19203201 - KS M32 - Kit de combinaison de boîtiers](#)

[19302501 - KST M25-17 - Connecteur combiné](#)

[19302601 - KST M25-33 - Connecteur combiné](#)

[19303201 - KST M32 - Connecteur combiné](#)

[20342001 - WST M20 - Bouchon](#)

[20342501 - WST M25 - Bouchon](#)

[20343201 - WST M32 - Bouchon](#)

[20344001 - WST M40 - Bouchon](#)

[20345001 - WST M50 - Bouchon](#)

[21342001 - WNI M20 - Nipple d'étranglement](#)

[21342501 - WNI M25 - Nipple d'étranglement](#)

[21343201 - WNI M32 - Nipple d'étranglement](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Presse-étoupes](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Presse-étoupes](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Presse-étoupes](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - Presse-étoupes](#)

[22744001 - KVR M40-MGM - Presse-étoupes](#)

[22745001 - KVR M50-MGM - Presse-étoupes](#)

[23042001 - AST M20 - Embout de montage](#)

[23042501 - AST M25 - Embout de montage](#)

[23043201 - AST M32 - Embout de montage](#)

[23044001 - AST M40 - Embout de montage](#)

[23142001 - VST M20 - Bouchon de fermeture](#)

[23142501 - VST M25 - Bouchon de fermeture](#)

[23143201 - VST M32 - Bouchon de fermeture](#)

[23144001 - VST M40 - Bouchon de fermeture](#)

[26012001 - DMS M20/w - Passe-câbles à double membrane](#)

[26012501 - DMS M25/w - Passe-câbles à double membrane](#)

[26042001 - DMS M20 - Passe-câbles à double membrane](#)

[26042501 - DMS M25 - Passe-câbles à double membrane](#)

[26202001 - BST M20/sw - Pastille de ventilation](#)

[26242001 - BST M20 - Pastille de ventilation](#)

## Presse-étoupe

