

Boîte de raccordement

Abox XT 040-4²

Ce produit est obsolète. Accès au produit successeur:
<https://www.spelsberg.fr/p/40446001>



Abox XT 040-4²

Boîte de raccordement

PERSONNALISABLE

Référence produit: 49240401
 Dimensions: 94 x 94 x 55 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP68, Section nominale 4 mm², U_i=690 V AC, Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Membranes extractibles, M20/M25, (1 Arrière, 8 latéral), points de fixation internes, avec bornes à vis pour le coulage, pour le montage dans les zones d'inondation et dans la terre sans charges dues au trafic routier

gris, avec borne à vis, 5 pôles - 2,5/4 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 4 x 4²)

Accessoires joints:

4 raccords à double membrane IP66 M25 - plage d'étanchéité 9 - 16 mm, 2 bouchons de fermeture M20, 1 entrée de câbles M20, 1 sachet de résine GHB2 avec trémie de remplissage

IP68

4²

IK08



690V

AC



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Section de conducteur max.:	4 mm ²
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP68
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	94 mm
Longueur:	94 mm
Hauteur:	55 mm
Poids:	0.76 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK08
Plombable:	oui
Couple de la vis du couvercle:	1.7 Nm
Fixation:	points de fixation internes

Conditions ambiantes

Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	80 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d'installation:	zone extérieure non protégée

Sales Information

EAN:	4013902351435
Classe ETIM:	EC002600
Numéro de tarif des douanes:	85369095

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau de la vis pour couvercle:	Acier inoxydable V2A

Certificats

Marque de contrôle:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100)
---------------------	---

Accessoires

[49250401 - GHB 2 - Sachet de résine](#)

[26042001 - DMS M20 - Passe-câbles à double membrane](#)

[26042501 - DMS M25 - Passe-câbles à double membrane](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Presse-étoupes](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Presse-étoupes](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Presse-étoupes](#)

[23042001 - AST M20 - Embout de montage](#)

[23142001 - VST M20 - Bouchon de fermeture](#)

Presse-étoupe

