

Coffrets modulaires

AK 03



AK 03

Coffrets modulaires

PERSONNALISABLE

Référence produit: 73540301

Dimensions: 100 x 150 x 96 mm

Coffrets modulaires, avec indice de protection IP65, 1 Rangée, 3 Nombre de Modules disponibles, Tension de service nominale: 400V AC, au sommet et à la base sans pré-estampage métrique pour passage universel de câbles avec des presse-étoupes et/ou des passe-câbles à double membrane - pré-monté au sommet avec des passe-câbles à double membrane DMS M20, pour installations standard en intérieur

avec barrette de bornes PE/N avec resp. 1 connexion rapide sans vis 16 mm² et 3 connexions rapides sans vis 6 mm²

Accessoires joints:

Passe-câbles à double membrane: 1x M25, bouchon de fermeture, bandes de recouvrement et d'inscription



Sûr - Grâce à l'indice de protection élevé IP65 et à la version solide et sans halogène, un fonctionnement sûr est également garanti pour des conditions ambiantes industrielles rudes.

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	400 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
Nombre de séries:	1
Nombre d'unités de division:	3

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	100 mm
Longueur:	150 mm
Hauteur:	96 mm
Hauteur intérieure:	71 mm
Poids:	0.355 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	non
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	650 °C

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Structure
Résistance aux chocs:	IK07
Plombable:	oui
Couple de la vis du couvercle:	1.2 Nm
Juxtaposable:	non

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d'installation:	Zone intérieure

Sales Information

EAN:	4013902063130
Classe ETIM:	EC000214
Numéro de tarif des douanes:	85369095

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polystyrène
Matériau de la partie supérieure:	Polystyrène
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre
Matériau de la fenêtre pivotante:	Polycarbonate

Accessoires

[70610201 - AK SGA-1 - Serrure](#)

[70690201 - AK SGA-2 - Serrure](#)

[89601001 - MABF 65-1 - Kit de fixation sur mât](#)

[73540003 - AK KF 03 - Volet rabattable](#)

[79901201 - AK AS - Bande de recouvrement](#)

[26242001 - BST M20 - Pastille de ventilation](#)

[26202001 - BST M20/sw - Pastille de ventilation](#)

[89600901 - KTB 1 - set de fixation](#)

Presse-étoupe

