

Boîte de raccordement

WKE 54

Ce produit est obsolète. Accès au produit successeur:
<https://www.spelsberg.fr/p/86963201>



WKE 54

Boîte de raccordement

PERSONNALISABLE

Référence produit: 86025401

Dimensions: 278 x 208 x 107 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP66/IP67, $U_i=690V$ AC, Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)), M32/M40, (3 latéral), points de fixation externes, avec maintien de la fonction électrique E30 - E90 selon DIN 4102 Partie 12. Boîtier sans halogène en plastique thermodurcissable spécial, bornes en céramique spéciale résistant aux hautes températures.

orangé, Boîtier de raccordement 5 pôles
1,5 - 16 mm², boîtier de dérivation 5 pôles
1,5 - 10 mm², nombre de conducteurs acceptés
par pôle : 20 x 1,5² / 16 x 2,5² / 12 x 4,0² / 8 x 6² /
4 x 10² / 4 x 16², 2 socles pour fusibles D01
max. 16 A

Accessoires joints:

2 presse-étoupes M40, plage d'étanchéité 16 - 28 mm, 1 presse-étoupe M32, Plage d'étanchéité 11 - 21 mm

Caractéristiques techniques

Accessoires

[22762001 - KVR M20-MGM/or - Presse-étoupes](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - Presse-étoupes](#)

[22763201 - KVR M32-MGM/or - Presse-étoupes](#)

[22764001 - KVR M40-MGM/or - Presse-étoupes](#)

Presse-étoupe

