

Distributeur de protection incendie

## WKE AK 14



### WKE AK 14

Distributeur de protection incendie

PERSONNALISABLE

Référence produit: 86541401

Dimensions: 400 x 540 x 230 mm



## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Tension nominale d'isolement CC:	400 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP6X
Nombre de séries:	1
Allumage depuis l'extérieur:	F90/E90
Allumage depuis l'intérieur:	F90/I90
Classe de maintien du fonctionnement	E30/E60/E90 selon MLAR

### Dimensions

Largeur:	400 mm
Longueur:	540 mm
Hauteur:	230 mm
Poids:	41 kg

### Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui

### Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Structure
Résistance aux chocs:	IK10

### Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 40°C:	75 %
Température ambiante min.:	1 °C
Température ambiante max.:	35 °C

### Sales Information

Classe ETIM:	EC000214
--------------	----------

### Sales Information

Numéro de tarif des douanes:	85369095
------------------------------	----------

### Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Plaques coupe-feu
Matériau de la partie supérieure:	Plaques coupe-feu

### Certificats

Marque de contrôle:	VDE
Marque de contrôle:	VDE (DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3))

**Presse-étoupe**

17x M20  
2x M20/M25  
1x M32/M40

|

