Boîtier de disjoncteur HT

GLE 440

GLE 440

Boîtier de disjoncteur HT

PERSONNALISABLE

Référence produit: 03644001
Dimensions: 320 x 640 x 254 mm

Boîtier de disjoncteur HT - Qualité industrielle - avec actionnement extérieur, verrouillable, 1 x disjoncteur HT, In 400A, 3 pôles commutant, Dispositif de déclenchement LI, Dispositif de déclenchement L thermomagnétique 0,7-1x In, réglable en continu (Min/Med/Max), Dispositif de déclenchement I magnétique, réglable 5-10x In, sans temporisation, Valeur limite mesurée de capacité de déconnexion en cas de court-circuit Icu : 36 kA (415 V), Raccordement vissé M10, Borne PE/N M12, 4 x raccord d'assemblage (GGV)

avec couvercle transparent

IP54 IK08 690V AC 750V DC

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	690 V
Tension de service nominale CC:	750 V
Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Tension nominale d'isolement CC:	1000 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP54
Courant assigné:	400 Ampères
UL Type Rating:	n.i.

Dimensions

Largeur:	320 mm
Longueur:	640 mm
Hauteur:	254 mm

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C
Qualité industrielle:	oui

Propriétés mécaniques

Résistance aux chocs:	IK08
Couple de la vis du couvercle:	2.5 Nm
Juxtaposable:	oui

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C

Conditions ambiantes

Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre

Créé à 19.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Accessoires

07251401 - GFS 14-m - Kit support

07740001 - GKL 400 AL - Accessoire Disjoncteur

Créé à 19.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299