

Boîtier de fusible à couteaux DIAZED®

## GSD 224-KT-250



### GSD 224-KT-250

Boîtier de fusible à couteaux DIAZED®

PERSONNALISABLE

Référence produit: 05122401

Dimensions: 320 x 320 x 179 mm

Coffret pour cartouche industrielle DIAZED®, 4 x socle cartouche à couteaux DII 3 pôles, Filetage E 27, Courant mesuré 25 A, Raccordement vissé 1,5 - 25 mm<sup>2</sup>, sur barre collectrice 5 pôles, Bornes N 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, Bornes PE 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, 3 x raccord d'assemblage (GGV)

sur système de barres collectrices 250 A, avec volet rabattable transparent

IP65

IK08



500V  
AC



## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	500 V
Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Tension nominale d'isolement CC:	1000 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
Courant assigné:	250 Ampères
UL Type Rating:	3R

### Dimensions

Largeur:	320 mm
Longueur:	320 mm
Hauteur:	179 mm
Poids:	5.3824 kg

### Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C

### Propriétés mécaniques

Résistance aux chocs:	IK08
Couple de la vis du couvercle:	2.5 Nm
Juxtaposable:	oui

### Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C

### Conditions ambiantes

Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d'installation:	zone extérieure protégée

### Sales Information

EAN:	4013902052271
Classe ETIM:	EC000100
Numéro de tarif des douanes:	85369095

### Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Plastique
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre

## Accessoires

[07251201 - GFS 12-m - Kit support](#)

[07505601 - GSV 56 - Connecteur de barre omnibus](#)