

Embout de montage

AST M32



AST M32

Embout de montage

Référence produit: 23043201

Dimensions: 35,5 x 35,5 x 25,1 mm

Entrée de câbles IP55, avec membrane d'étanchéité ouverte, élastomère thermoplastique (TPE), pour épaisseurs de paroi de 1,5 - 4,0 mm, gris

Plage d'étanchéité 13 - 23 mm



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Type de protection:	IP55
---------------------	------

Couleurs

Couleur de l'&apost;accessoire:	gris clair
---------------------------------	------------

Dimensions

Largeur:	35.5 mm
Longueur:	35.5 mm
Hauteur:	25.1 mm
Taille nominale:	M32
Poids:	0.005 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	non
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	650 °C

Propriétés mécaniques

pour plage d'étanchéité min.:	13 mm
pour plage d'étanchéité max.:	23 mm

Conditions ambiantes

Lieu d'installation:	Zone intérieure
----------------------	-----------------

Sales Information

EAN:	4013902852147
Classe ETIM:	EC000451
Numéro de tarif des douanes:	39269097