

Boîte de raccordement

## Abox 040 SB-L

Ce produit est obsolète. Accès au produit successeur:  
<https://www.spelsberg.fr/p/80470001>



### Abox 040 SB-L

Boîte de raccordement

PERSONNALISABLE

Référence produit: 80470701

Dimensions: 93 x 93 x 55 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP65, Section nominale 4 mm<sup>2</sup>, Ui=690 V AC, Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), membranes d'entrée souples et auto-étanches, M20, Plage d'étanchéité 2 - 16 mm, (1 Arrière, 7 latéral), points de fixation internes, pour installations standard en intérieur

**gris, avec couvercle rouge, sans bornes, pour marquage des circuits d'éclairage de sécurité**

IP65

4<sup>2</sup>

IK07



690V

AC



Accès à un produit industriel:

<https://www.spelsberg.fr/p/49070401>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Section de conducteur max.:	4 mm <sup>2</sup>
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
UL Type Rating:	n.i.

### Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	rouge

### Dimensions

Largeur:	93 mm
Longueur:	93 mm
Hauteur:	55 mm
Poids:	0.0974 kg

### Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	non
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	650 °C

### Propriétés mécaniques

pour plage d'étanchéité min.:	2 mm
pour plage d'étanchéité max.:	16 mm
Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK07
Plombable:	oui
Couple de la vis du couvercle:	1 Nm

### Propriétés mécaniques

Fixation:	points de fixation internes
-----------	-----------------------------

### Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d'installation:	Zone intérieure

### Sales Information

EAN:	4013902882137
Classe ETIM:	EC002600
Numéro de tarif des douanes:	85389099

### Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polystyrène
Matériau de la partie supérieure:	Polystyrène
Matériau de la vis pour couvercle:	Acier inoxydable V2A

### Certificats

Marque de contrôle:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------------	---

## Accessoires

- [19202001 - KS M20 - Kit de combinaison de boîtiers](#)
- [20342001 - WST M20 - Bouchon](#)
- [20842001 - GMU PA M20 - Contre-écrou](#)
- [21342001 - WNI M20 - Nipple d'étranglement](#)
- [21642001 - SNI M20 - Nipple étagé](#)
- [22702001 - KVR M20-MGM/sw - Presse-étoupes](#)
- [22702101 - KVR M20-GDB/MGM/sw - Presse-étoupes](#)
- [22742001 - KVR M20-MGM - Presse-étoupes](#)
- [22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Presse-étoupes](#)
- [23042001 - AST M20 - Embout de montage](#)
- [23062001 - AST M20/or - Embout de montage](#)
- [23142001 - VST M20 - Bouchon de fermeture](#)
- [24742001 - KVR M20 - Presse-étoupes](#)
- [24742101 - KVR M20-GDB - Presse-étoupes](#)
- [24902001 - ADR M20 - Joints d'étanchéité](#)
- [26002001 - DMS M20/sw - Passe-câbles à double membrane](#)
- [26012001 - DMS M20/w - Passe-câbles à double membrane](#)
- [26042001 - DMS M20 - Passe-câbles à double membrane](#)
- [26202001 - BST M20/sw - Pastille de ventilation](#)
- [26242001 - BST M20 - Pastille de ventilation](#)
- [28842001 - RST M20 - Raccord de tube](#)
- [84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup> - Bloc de bornes](#)
- [89001001 - Abox PST - Kit de plombage](#)

## Presse-étoupe

