

Distributeur de protection incendie

WKE AK 14



WKE AK 14

Distributeur de protection incendie

PERSONNALISABLE

Référence produit: 86541401

Dimensions: 400 x 540 x 230 mm

IP6X

E30-
E90

IK10



400V
AC

400V
DC



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Tension nominale d'isolement CC:	400 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP6X
Nombre de séries:	1
Allumage depuis l'extérieur:	F90/E90
Allumage depuis l'intérieur:	F90/I90
Classe de maintien du fonctionnement	E30/E60/E90 selon MLAR

Dimensions

Largeur:	400 mm
Longueur:	540 mm
Hauteur:	230 mm
Poids:	41 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Structure
Résistance aux chocs:	IK10

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 40°C:	75 %
Température ambiante min.:	1 °C
Température ambiante max.:	35 °C

Sales Information

Classe ETIM:	EC000214
--------------	----------

Sales Information

Numéro de tarif des douanes:	85369095
------------------------------	----------

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Plaques coupe-feu
Matériau de la partie supérieure:	Plaques coupe-feu

Certificats

Marque de contrôle:	VDE
Marque de contrôle:	VDE (DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3))

Presse-étoupe

17x M20
2x M20/M25
1x M32/M40

|

