

Boîte profonde

## U 71 TD-49



### U 71 TD-49

**Boîte profonde**

Référence produit: 97294501  
Dimensions: 71 x 71 x 49 mm

Boîte profonde, en tant que boîtier rapporté pour toutes les boîtes U 71 pour l'utilisation de tubes jusqu'à M32, distance entre vis 60 mm, crée un espace de construction supplémentaire de 49 mm de profondeur, avec indice de protection IP00, Tension nominale d'isolement: 400V AC, sans halogène

**encliquetable, Membrane pour le perçage, Plage d'étanchéité M16 - M32**



## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Type de protection:	IP00
Adapté à:	Constructions en coffrages béton
UL Type Rating:	n.i.

### Couleurs

Couleur de la partie supérieure:	autres
----------------------------------	--------

### Dimensions

Largeur:	71 mm
Longueur:	71 mm
Hauteur:	49 mm
Poids:	0.028 kg

### Propriétés du matériel

sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	650 °C

### Propriétés mécaniques

Type de fixation:	encliquetable
-------------------	---------------

### Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	- %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C

## Sales Information

EAN:	4013902190065
Classe ETIM:	EC002601
Numéro de tarif des douanes:	39269097

## Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polypropylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

**Presse-étoupe**

$4x \leq \varnothing 32 \text{ mm}$

