

Boîtier pour fusibles BT

GTS 101



GTS 101

Boîtier pour fusibles BT

PERSONNALISABLE

Référence produit: 02210101

Dimensions: 220 x 320 x 179 mm

Boîtier pour fusibles BT - Qualité industrielle -, 1 x NH 00 partie inférieure fusibles, Collier de raccordement 1,5 - 70 mm², Borne PE/N 2 x 50 mm², placé sur plaque de montage, 3 x raccord d'assemblage (GGV)

avec couvercle transparent



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	690 V
Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Tension nominale d'isolement CC:	1000 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
Courant assigné:	160 Ampères
UL Type Rating:	3R

Dimensions

Largeur:	220 mm
Longueur:	320 mm
Hauteur:	179 mm

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C
Qualité industrielle:	oui

Propriétés mécaniques

Résistance aux chocs:	IK08
Couple de la vis du couvercle:	2.5 Nm
Juxtaposable:	oui

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C

Conditions ambiantes

Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d'installation:	zone extérieure protégée

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Nylonamide, renforcé aux fibres de verre

Accessoires

[07251101 - GFS 11-m - Kit support](#)

[07673001 - KPK NH00 - Borne à prisme](#)