Bornes de barre collectrice

SKL 135

SKL 135

Bornes de barre collectrice

Référence produit: 07513501
Dimensions: 16 x 26,5 x 36 mm

Borne de barre collectrice, pour rails cuivre 12/20/25/30 x 10 mm

pour conducteur CU 1x (4-35mm²)
re/rm/sm/rf+AE,
lam. Cuivre plat 3 x 9 x 0,8 mm, 6 x 9 x 0,8 mm

35^2

Créé à 27.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d'y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Section de conducteur max.:	35 mm²
Courant assigné:	270 Ampères
Nombre de pôles:	1
isolé contre les contacts:	non
Raccordement 1: Type de raccordement:	Vis
Raccordement 1: Points de serrage par pôle:	1
Raccordement 1: Convient aux conducteurs CU:	1
Raccordement 1: Convient aux conducteurs AL:	0
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (min):	4 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (max):	35 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, multifilaire (min):	4 mm²
Raccordement 1:Section du conducteur à raccorder, multifilaire (max):	35 mm²

Dimensions

Largeur:	16 mm
Longueur:	26.5 mm
Hauteur:	36 mm

Propriétés du matériel

Qualité industrielle:	non

Propriétés mécaniques

Raccordement 1: Couple de serrage:	6 Nm

Créé à 27.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d'y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299