Bornes de barre collectrice

SKL 330

SKL 330

Bornes de barre collectrice

Référence produit: 07533001
Dimensions: 51 x 41 x 85,5 mm

Borne de barre collectrice, pour grandes sections de raccordement, pour rails cuivre 20 x 5 mm à 30 x 10 mm

pour conducteur CU 1x (120-300)rm/rf/sm, Conducteur alu voir annexe technique

Créé à 29.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Section de conducteur max.:	300 mm²
Courant assigné:	420 Ampères
Nombre de pôles:	1
isolé contre les contacts:	non
Raccordement 1: Type de raccordement:	Vis
Raccordement 1: Points de serrage par pôle:	1
Raccordement 1: Convient aux conducteurs CU:	1
Raccordement 1: Convient aux conducteurs AL:	1
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (min):	95 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (max):	300 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, multifilaire (min):	95 mm²
Raccordement 1:Section du conducteur à raccorder, multifilaire (max):	300 mm²

Dimensions

Largeur:	51 mm
Longueur:	41 mm
Hauteur:	85.5 mm

Propriétés du matériel

Qualité industrielle:	non

Propriétés mécaniques

Raccordement 1: Couple de serrage:	36 Nm

Créé à 29.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299