

Borne de raccordement direct

## **KU 400**



### **KU 400**

**Borne de raccordement direct**

Référence produit: 07640001

Dimensions: 170 x 120 x 40 mm

Bornier de raccordement direct, universel, pour aluminium et cuivre, à partir de KU 160 aussi pour des barres cuivre plat à lamelles

**Patte de raccordement M10 pour conduites, monofil 50-300 mm<sup>2</sup>, multifil et à fil fin 50-240 mm<sup>2</sup> et fil de cuivre plat lam., max. 20 mm de largeur, pour interrupteur-sectionneur GTE 440**

## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

isolé contre les contacts:	non
Raccordement 1: Type de raccordement:	Vis
Raccordement 1: Points de serrage par pôle:	1
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (min):	50 mm <sup>2</sup>
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (max):	300 mm <sup>2</sup>
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, multifilaire (min):	50 mm <sup>2</sup>
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, multifilaire (max):	240 mm <sup>2</sup>

### Dimensions

Largeur:	170 mm
Longueur:	120 mm
Hauteur:	40 mm

### Propriétés du matériel

Qualité industrielle:	non
-----------------------	-----