Boite vide

# TG ABS 1612-9-to

## TG ABS 1612-9-to

**Boite vide**

PERSONNALISABLE

Référence produit: 10100701
Dimensions: 162 x 122 x 90 mm

Boite vide, avec indice de protection IP66/IP67, ABS, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, points de fixation internes, pour installations standard en intérieur, avec fermeture rapide

**Boîtiers: ABS, gris, Couvercle: Polycarbonate, transparent, Cotés du boitiers lisses**

**Accessoires joints:**
**2 sécurités contre la perte du couvercle, 4 vis de fixation pour accessoires**

IP66 IP67 | IK07 | 690V AC | 1000V DC | halogen-free

Accès à un produit industriel:
https://www.spelsberg.fr/p/20100701

Créé à 12.10.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d'y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

# Caractéristiques techniques

## Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension nominale d'isolement CA: | 690 V |
| Tension nominale d'isolement CC: | 1000 V |
| Classe de protection: | II |
| Type de protection: | IP66/IP67 |
| UL Type Rating: | n.i. |

## Couleurs

| | |
|---|---|
| Couleur de la partie inférieure: | gris |
| Couleur de la partie supérieure: | transparent |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur: | 162 mm |
| Longueur: | 122 mm |
| Hauteur: | 90 mm |
| Poids: | 0.3592 kg |

## Propriétés du matériel

| | |
|---|---|
| Résistant aux UV: | non |
| sans halogène: | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94: | HB |
| Résistance du filament selon EN 60695-2-11: | 650 °C |

## Propriétés mécaniques

| | |
|---|---|
| Type de fixation: | Montage mural/au plafond |
| Résistance aux chocs: | IK07 |
| Juxtaposable: | oui |
| Type de la pièce supérieure: | Couvercle |
| Fixation: | points de fixation internes |

## Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 % |
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |
| Température ambiante min.: | -25 °C |
| Température ambiante max.: | 40 °C |
| Température ambiante 24h: | 35 °C |
| Lieu d’installation: | Zone intérieure |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902813971 |
| Packing Unit Code: | C62 |
| ETIM Class: | EC000261 |
| Numéro de tarif des douanes: | 85389099 |

## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau de la partie inférieure: | ABS |
| Matériau de la partie supérieure: | Polycarbonate |
| Matériau d'étanchéité: | Polyuréthane |
| Matériau de la vis pour couvercle: | Acier inoxydable V2A |

Créé à 12.10.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

## Accessoires

89602101 - MABF 100-2 - Kit de fixation sur mât

18200201 - TG ABL - Kit de languettes de fixation extérieure

18200101 - TG ISS - Kit de charnières intérieures

18200501 - TG PST2 - Kit de plombage

18200701 - TG DVS-57 - Sécurité contre la perte du couvercle

18600701 - TG MPI-1612 - Plaque de montage

18700701 - TG MPS-1612 - Plaque de montage

19599501 - LFR - Foret étagé

19714601 - TS 15-144 - Rail normalisé

19814601 - NS 35-144/2 - Rail normalisé

26241201 - DAE M12 - Elément de compensation de pression

Créé à 12.10.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d'y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299