

Boite vide

TK PS 3625-16-to

TK PS 3625-16-to

Boite vide

PERSONNALISABLE

Référence produit: 11151201

Dimensions: 361 x 254 x 165 mm

Boite vide, avec indice de protection IP66, Polystyrène, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, points de fixation internes, pour installations standard en intérieur

Boîtiers: Polystyrène, gris, Couvercle: Polycarbonate, transparent, Cotés du boîtiers lisses



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

| | |
|----------------------------------|--------|
| Tension nominale d'isolement CA: | 690 V |
| Tension nominale d'isolement CC: | 1000 V |
| Classe de protection: | II |
| Type de protection: | IP66 |
| ventilé: | non |
| UL Type Rating: | n.i. |

Couleurs

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Couleur de la partie inférieure: | gris |
| Couleur de la partie supérieure: | transparent |

Dimensions

| | |
|-----------|--------|
| Largeur: | 361 mm |
| Longueur: | 254 mm |
| Hauteur: | 165 mm |

Propriétés du matériel

| | |
|---|--------|
| Résistant aux UV: | non |
| sans halogène: | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94: | HB |
| Résistance du filament selon EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Qualité industrielle: | non |

Propriétés mécaniques

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Type de fixation: | Montage mural/au plafond |
| Résistance aux chocs: | IK07 |
| Plombable: | oui |
| Couple de la vis du couvercle: | 1.2 Nm |
| Variante à bride: | non |

Propriétés mécaniques

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Juxtaposable: | oui |
| Type de la pièce supérieure: | Couvercle |
| Fixation: | points de fixation internes |

Conditions ambiantes

| | |
|--|--------------------------------------|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 % |
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |
| Température ambiante min.: | -25 °C |
| Température ambiante max.: | 40 °C |
| Température ambiante 24h: | 35 °C |
| Lieu d'installation: | Zone intérieure |
| lieu d'utilisation: | Installations standard à l'intérieur |

Matériau

| | |
|------------------------------------|---|
| Matériau de la partie inférieure: | Polystyrène |
| Matériau de la partie supérieure: | Polycarbonate |
| Matériau d'étanchéité: | Polyuréthane |
| Matériau de la vis pour couvercle: | Polyamide, renforcé aux fibres de verre |

Accessoires

[19400101 - TK ABL - Kit de pattes de fixation murale](#)

[19000501 - ASS-gro - Kit charnière extérieure](#)

[19000101 - HBA - Matériel de montage](#)

[19501201 - TK MPI-3625 - Plaque de montage](#)

[19821601 - NS 35-216 - Rail normalisé](#)

[19833601 - NS 35-336 - Rail normalisé](#)

Cable gland

