

Boite vide

## ALS 99-6



### ALS 99-6

**Boite vide**

Référence produit: 15100101  
Dimensions: 89 x 89 x 64 mm

Boite vide, avec indice de protection IP66, Aluminium avec revêtement par poudrage, Certifié selon UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), pour des installations en environnement industriel et zone extérieure protégée

**Boîtiers: Aluminium avec revêtement par poudrage, Couvercle: Aluminium avec revêtement par poudrage, gris argent, Cotés du boîtiers lisses**



Les dimensions intérieures et les points de fixation correspondent à la taille TK PS/PC correspondante

## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Classe de protection: | I      |
| Type de protection:   | IP66   |
| ventilé:              | non    |
| UL Type Rating:       | 4X, 12 |

### Couleurs

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Couleur de la partie supérieure: | gris argent |
|----------------------------------|-------------|

### Dimensions

|           |       |
|-----------|-------|
| Largeur:  | 89 mm |
| Longueur: | 89 mm |
| Hauteur:  | 64 mm |

### Propriétés du matériel

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Résistant aux UV:     | oui |
| sans halogène:        | oui |
| Qualité industrielle: | oui |

### Propriétés mécaniques

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Type de fixation:            | Montage mural/au plafond |
| Résistance aux chocs:        | IK09                     |
| Variante à bride:            | non                      |
| Juxtaposable:                | non                      |
| Type de la pièce supérieure: | Couvercle                |

### Conditions ambiantes

|  |        |
|--|--------|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 %   |
| Humidité relative de l'air max. 40°C:  | 50 %   |
| Température ambiante min.:             | -35 °C |

### Conditions ambiantes

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Température ambiante max.: | 75 °C   |
| Température ambiante 24h:  | 60 °C   |
| Lieu d'installation:       | zone extérieure protégée  |
| lieu d'utilisation:        | Installations en environnement industriel et zone extérieure protégée |

### Matériau

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Matériau de la partie inférieure: | Aluminium avec revêtement par poudrage |
| Matériau de la partie supérieure: | Aluminium avec revêtement par poudrage |
| Matériau d'étanchéité:            | Silicone                               |

### Certificats

|                     |  |
|---------------------|--|
| Marque de contrôle: | UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7) |
|---------------------|--|

## Accessoires

[15400401 - AL ALS-kl - Kit languette extérieure](#)

[19500101 - TK MPI-77 - Plaque de montage](#)

[19700101 - TK MPS-77 - Plaque de montage](#)

[19704901 - TS 15-49.5 - Rail normalisé](#)