

Embout de montage

## AST M20



### AST M20

#### Embout de montage

Référence produit: 23042001

Dimensions: 24,5 x 24,5 x 22,5 mm

Entrée de câbles IP55, avec membrane d'étanchéité ouverte, élastomère thermoplastique (TPE), pour épaisseurs de paroi de 1,5 - 4,0 mm, gris

#### Plage d'étanchéité 8 - 13,5 mm



## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

Type de protection:	IP55
---------------------	------

### Couleurs

Couleur de l'&apost;accessoire:	gris clair
---------------------------------	------------

### Dimensions

Largeur:	24.5 mm
----------	---------

Longueur:	24.5 mm
-----------	---------

Hauteur:	22.5 mm
----------	---------

Taille nominale:	M20
------------------	-----

### Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	non
-------------------	-----

sans halogène:	oui
----------------	-----

Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
-------------------------------------	----

Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	650 °C
---	--------

Qualité industrielle:	non
-----------------------	-----

### Propriétés mécaniques

pour plage d'étanchéité min.:	8 mm
-------------------------------	------

pour plage d'étanchéité max.:	13.5 mm
-------------------------------	---------

### Conditions ambiantes

Lieu d'installation:	Zone intérieure
----------------------	-----------------