

Embout de montage

AST M25



AST M25

Embout de montage

Référence produit: 23042501

Dimensions: 29,5 x 29,5 x 22,6 mm

Entrée de câbles IP55, avec membrane d'étanchéité ouverte, élastomère thermoplastique (TPE), pour épaisseurs de paroi de 1,5 - 4,0 mm, gris

Plage d'étanchéité 9 - 18,5 mm



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

| | |
|---------------------|------|
| Type de protection: | IP55 |
|---------------------|------|

Couleurs

| | |
|-------------------------------|------------|
| Couleur de l'&apo;accessoire: | gris clair |
|-------------------------------|------------|

Dimensions

| | |
|------------------|---------|
| Largeur: | 29.5 mm |
| Longueur: | 29.5 mm |
| Hauteur: | 22.6 mm |
| Taille nominale: | M25 |

Propriétés du matériel

| | |
|---|--------|
| Résistant aux UV: | non |
| sans halogène: | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94: | HB |
| Résistance du filament selon EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Qualité industrielle: | non |

Propriétés mécaniques

| | |
|-------------------------------|---------|
| pour plage d'étanchéité min.: | 9 mm |
| pour plage d'étanchéité max.: | 18.5 mm |

Conditions ambiantes

| | |
|----------------------|-----------------|
| Lieu d'installation: | Zone intérieure |
|----------------------|-----------------|