Passe-câbles à double membrane

DMS M25/sw

DMS M25/sw

Passe-câbles à double membrane

Référence produit: 26002501
Dimensions: 29,7 x 29,7 x 13,6 mm

Raccord à double membrane, IP66, avec deux membranes d'étanchéité, fermées, élastomère thermoplastique (TPE), pour épaisseurs de paroi 1,5 - 4,5 mm, noir

Plage d'étanchéité 9 - 17 mm

IP66

Créé à 29.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Type de protection:	IP66

Couleurs

Couleur de l'accessoire:	noir foncé

Dimensions

Largeur:	29.7 mm
Longueur:	29.7 mm
Hauteur:	13.6 mm
Taille nominale:	M25

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Qualité industrielle:	non

Propriétés mécaniques

pour plage d’étanchéité min.:	9 mm
pour plage d’étanchéité max.:	17 mm

Conditions ambiantes

Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Matériau

Matériau de l’accessoire:	Caoutchouc

Créé à 29.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299