Passe-câbles à double membrane

DMS M16



DMS M16

Passe-câbles à double membrane

Numéro de produit: 26041601
Dimensions: 20,7 x 20,7 x 13,2 mm

Raccord à double membrane, IP66, avec deux membranes d'étanchéité, fermées, élastomère thermoplastique (TPE), pour épaisseurs de paroi 1,5 - 4,5 mm, gris

Plage d'étanchéité 5 - 9 mm

Créé le 23.11.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Données techniques

Propriétés électriques

Type de protection:	IP66

Couleurs

Couleur de l'accessoire:	gris clair

Dimensions

Largeur:	20.7 mm
Longueur:	20.7 mm
Hauteur:	13.2 mm
Taille nominale:	M16
Poids:	0.0024 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Résistance du filament:	750 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

pour épaisseurs murales max.:	4.5 mm
pour épaisseurs murales min.:	1.5 mm
pour plage d’étanchéité min.:	5 mm
pour plage d’étanchéité max.:	9 mm
Type d'accessoire:	autres

Conditions ambiantes

Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902011582
Classe ETIM:	EC000451

Sales Information

Numéro de tarif des douanes:	39269097
Quantité de commande minimale:	50

Matériau

Matériau de l’accessoire:	TPE