Boîte de raccordement

Abox HA 250

Ce produit est obsolète. Accès au produit successeur: https://www.spelsberg.fr/p/48142501

Abox HA 250

Boîte de raccordement

PERSONNALISABLE

Référence produit: 48042501
Dimensions: 250 x 250 x 115 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP54/IP65, Section nominale 25 mm², Ui=690 V AC, Membranes extractibles, M20/M25/M32/M40/M50, (4 Arrière, 10 latéral), points de fixation internes, avec borne de dérivation de ligne principale pour installations standard en intérieur

gris, avec borne à vis 4 pôles - 25 mm²

Accessoires joints:
3 entrées de câbles IP54 M40 plage d'étanchéité 17 - 30 mm, 1 bouchon de fermeture M40, 3 bouchons d'étranglement avec contre-écrou IP54 M50 plage d'étanchéité 13 - 35 mm

IP54 IP65 | 25² | IK07 | 690V AC | halogen-free

Créé à 12.10.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d'y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Section de conducteur max.:	25 mm²
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP54/IP65
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	250 mm
Longueur:	250 mm
Hauteur:	115 mm
Poids:	1.375 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	non
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	650 °C

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK07
Plombable:	non
Fixation:	points de fixation internes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	Zone intérieure

Sales Information

EAN:	4013902153527
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Numéro de tarif des douanes:	85369095

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polystyrène
Matériau de la partie supérieure:	Polystyrène
Matériau de la vis pour couvercle:	Acier inoxydable V2A

Créé à 12.10.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Accessoires

19202001 - KS M20 - Kit de combinaison de boîtiers

19203201 - KS M32 - Kit de combinaison de boîtiers

19302501 - KST M25-17 - Connecteur combiné

19302601 - KST M25-33 - Connecteur combiné

19303201 - KST M32 - Connecteur combiné

20342001 - WST M20 - Bouchon

20342501 - WST M25 - Bouchon

20343201 - WST M32 - Bouchon

20344001 - WST M40 - Bouchon

20345001 - WST M50 - Bouchon

21342001 - WNI M20 - Nipple d'étranglement

21342501 - WNI M25 - Nipple d'étranglement

21343201 - WNI M32 - Nipple d'étranglement

22742001 - KVR M20-MGM - Presse-étoupes

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Presse-étoupes

22742501 - KVR M25-MGM - Presse-étoupes

22743201 - KVR M32-MGM - Presse-étoupes

22744001 - KVR M40-MGM - Presse-étoupes

22745001 - KVR M50-MGM - Presse-étoupes

23042001 - AST M20 - Embout de montage

23042501 - AST M25 - Embout de montage

23043201 - AST M32 - Embout de montage

23044001 - AST M40 - Embout de montage

23142001 - VST M20 - Bouchon de fermeture

23142501 - VST M25 - Bouchon de fermeture

23143201 - VST M32 - Bouchon de fermeture

23144001 - VST M40 - Bouchon de fermeture

26002501 - DMS M25/sw - Passe-câbles à double membrane

26012001 - DMS M20/w - Passe-câbles à double membrane

26012501 - DMS M25/w - Passe-câbles à double membrane

26042001 - DMS M20 - Passe-câbles à double membrane

26042501 - DMS M25 - Passe-câbles à double membrane

26043201 - DMS M32 - Passe-câbles à double membrane

Créé à 12.10.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d'y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

26043301 - DMS M32/4 - Passe-câbles à double membrane

26044001 - DMS M40 - Passe-câbles à double membrane

26202001 - BST M20/sw - Pastille de ventilation

26242001 - BST M20 - Pastille de ventilation

Presse-étoupe



Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299