

Boite vide

## SVi LQ-t



### SVi LQ-t

**Boite vide**

Référence produit: 59121001

Dimensions: 150 x 150 x 137 mm

Boîtier vide - Qualité industrielle -, pour le montage individuel avec des rails normalisés ou des plaques de montage

**IP65, Avec isolation de protection, Boîtier + couvercle en polycarbonate, Boîtier gris similaire à RAL 7035, Couvercle transparent**

IP65

IK07



400V

AC



## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	400 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
UL Type Rating:	n.i.

### Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
----------------------------------	------

### Dimensions

Largeur:	150 mm
Longueur:	150 mm
Hauteur:	137 mm
Longueur intérieure:	140 mm
Largeur intérieure:	140 mm
Hauteur intérieure:	119 mm

### Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C
Qualité industrielle:	oui

### Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Saillie
Résistance aux chocs:	IK07

### Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
--	------

### Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	80 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d'installation:	zone extérieure protégée

### Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Plastique
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate

## Cable gland

