Borne de dérivation de ligne principale

# HA 35-42



## HA 35-42

**Borne de dérivation de ligne principale**

Référence produit: 69242201
Dimensions: 157 x 50 x 58 mm

Borne de dérivation de ligne principale avec section de raccordement 1 x 35 mm² par pôle et 2 sorties 25 mm² par pôle

**4-pôles - 35/25mm²**

Créé à 12.10.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d'y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

# Caractéristiques techniques

## Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension de service nominale AC: | 400 V |
| Nombre de pôles: | 4 |
| Raccordement 1: Type de raccordement: | Vis |
| Raccordement 1: Points de serrage par pôle: | 3 |
| Raccordement 1: Convient aux conducteurs CU: | 1 |
| Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (min): | 2.5 mm² |
| Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (max): | 25 mm² |
| Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (min): | 2.5 mm² |
| Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (max): | 35 mm² |
| Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, multifilaire (min): | 2.5 mm² |
| Raccordement 1:Section du conducteur à raccorder, multifilaire (max): | 35 mm² |
| Raccordement 2 : Type de raccordement: | Vis |
| Raccordement 2 : Convient aux conducteurs CU: | 1 |
| Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (min): | 2.5 mm² |
| Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (max): | 16 mm² |
| Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, unifilaire (min): | 2.5 mm² |
| Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, unifilaire (max): | 25 mm² |
| Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, multifilaire (min): | 2.5 mm² |
| Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, multifilaire (max): | 25 mm² |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur: | 157 mm |
| Longueur: | 50 mm |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur: | 58 mm |
| Poids: | 0.34 kg |

## Propriétés du matériel

| | |
|---|---|
| Classe d'inflammabilité selon UL94: | V0 |
| Résistance du filament selon EN 60695-2-11: | 960 °C |

## Propriétés mécaniques

| | |
|---|---|
| Raccordement 1: Couple de serrage: | 3.5 Nm |
| Raccordement 2 : Couple de serrage: | 3.5 Nm |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902014255 |
| Packing Unit Code: | C62 |
| ETIM Class: | EC000275 |
| Numéro de tarif des douanes: | 85369010 |

Créé à 12.10.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299