

Combinaison de prises

STV 1224-AFDD-16



STV 1224-AFDD-16

Combinaison de prises

Référence produit: 73172401

Dimensions: 250 x 570 x 122 mm

Combinaison de prises, avec indice de protection IP44, protection supplémentaire par un AFDD (disjoncteur anti-incendie), prêt au raccordement, conforme à la norme EN 61439-3, capacité de charge mécanique élevée, insensible à la température, combinable

Entrées de ligne:

en haut: Estampage préalable 8 x M20, 2 x M20/25, 1 x M32/40

en bas: Estampage préalable 2 x M20, 2 x M20/25, 3 x M32/40

à gauche: Estampage préalable 10 x M20

à droite: Estampage préalable 10 x M20

Arrière: Estampage préalable 6 x M20/25

avec:

- 2 x AFDD avec disjoncteur B16A, 1+N pôles
- 2 x Disjoncteur C16A, 3 pôles
- 1 x Disjoncteur différentiel (RCCB), 40/0,03A, 4 pôles, type A
- 4 x Prise SCHUKO® (avant), 230V
- 2 x Prise CEE (avant), 16A, 400V

Accessoires joints:

Embout de montage: 2x M25, 2x M32, bouchon de fermeture, bandes de recouvrement et d'inscription



Caractéristiques techniques

Appareils de montage

Disjoncteur différentiel (RCCB), 40/0,03A, 4 pôles, type A:	1
AFDD avec disjoncteur B16A, 1+N pôles:	2
Disjoncteur C16A, 3 pôles:	2
Prise SCHUKO® (avant), 230V:	4
Prise CEE (avant), 16A, 400V:	2

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP44
Nombre de potentiels N:	1
Nombre de séries:	2
Nombre d'unités de division par série:	12
Avec borne N:	oui
Avec borne PE:	oui

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	250 mm
Longueur:	570 mm
Hauteur:	122 mm
Hauteur intérieure:	95 mm

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui

Propriétés du matériel

Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	850 °C
Qualité industrielle:	oui

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural
Résistance aux chocs:	IK08

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d'installation:	zone extérieure protégée

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre
Matériau de la fenêtre pivotante:	Polycarbonate

Accessoires

[22703201 - KVR M32-MGM/sw - Presse-étoupes](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - Presse-étoupes](#)

[22763201 - KVR M32-MGM/or - Presse-étoupes](#)

Cable gland

