

Boite vide

AK-F/DMS 14 L-t



AK-F/DMS 14 L-t

Boite vide

PERSONNALISABLE

Référence produit: 73331101

Dimensions: 315 x 300 x 147 mm

Boite vide, avec indice de protection IP65, Plastique, Certifié selon DLG (résistance à l'ammoniac), $U_i=1000V$ AC, $U_i=1500V$ DC, pour petit coffret de distribution AK 14-56 pour le démontage individuel avec des rails normalisés ou une plaque de montage

Boîtiers: Plastique, gris, Couvercle: Polycarbonate, transparent, au sommet sans pré-estampage métrique pour passage universel de câbles avec des presse-étoupes et/ou des passe-câbles à double membrane - pré-monté au sommet avec des passe-câbles à double membrane DMS M20

Accessoires joints:

Passe-câbles à double membrane: 1x M16, 5x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, bouchon de fermeture, bandes de recouvrement et d'inscription



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	400 V
Tension nominale d'isolement CA:	1000 V
Tension nominale d'isolement CC:	1500 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	transparent

Dimensions

Largeur:	315 mm
Longueur:	300 mm
Hauteur:	147 mm
Longueur intérieure:	310 mm
Largeur intérieure:	295 mm

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	650 °C
Qualité industrielle:	oui

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Saillie
Résistance aux chocs:	IK08
Variante à bride:	oui

Propriétés mécaniques

Type de la pièce supérieure:	Couvercle
------------------------------	-----------

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d'installation:	zone extérieure protégée

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Plastique
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate

Certificats

Marque de contrôle:	DLG (résistance à l'ammoniac)
---------------------	-------------------------------

Accessoires

[73382001 - AK3 FL00 - Bride pour AK-F](#)

[73382101 - AK3 FL01 - Bride pour AK-F](#)

[73382201 - AK3 FL02 - Bride pour AK-F](#)

[73382801 - AK3 FL13 - Bride pour AK-F](#)

[73382901 - AK3 KFL - Bride pour AK-F](#)

[73383701 - AK3 AS - Charnières extérieures](#)

[73383801 - AK3 MPI 14 L - Plaque de montage](#)

[73385001 - AK3 3/14 PE - Barrette de bornes](#)

[73385101 - AK3 6/21 PE - Barrette de bornes](#)

[73385201 - AK3 1/6/1 N - Kit de n-module](#)

Cable gland

