

Coffrets modulaires

AKe 03



AKe 03

Coffrets modulaires

Référence produit: 73550301 Dimensions: 100 x 150 x 96 mm

Coffrets modulaires, avec indice de protection IP55, 1 Rangée, 3 Nombre de Modules disponibles, Tension de service nominale: 400V AC, Tension nominale d'isolement: 690V AC, 690V DC, Préetampages métriques au sommet et à la base pour l'introduction universelle de câbles avec des presseétoupes, des DMS et/ou des passe-câbles à étages, pour installations standard en intérieur

avec barrette de bornes PE/N avec resp. 1 connexion rapide sans vis 16 mm² et 3 connexions rapides sans vis 6 mm²

Accessoires joints:

Passe-câble à étages : 3 M20, 1 M25, bouchon de fermeture, bandes de recouvrement et de repérage













Facile à monter - La barrette de bornes PE/N, les entrées élastiques sur la partie supérieure et la distance de rail importante permettent une installation rapide et confortable du distributeur.



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	400 V
Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Tension nominale d'isolement CC:	690 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP55
Nombre de potentiels N:	1
Nombre de séries:	1
Nombre d'unités de division:	3
Nombre d'unités de division par série:	3

Couleurs

Dimensions

Largeur:	100 mm
Longueur:	150 mm
Hauteur:	96 mm
Hauteur intérieure:	71 mm

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	non
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	НВ
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	650 °C
Qualité industrielle:	non

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Structure
Résistance aux chocs:	IK07

Propriétés mécaniques

Plombable:	oui
Juxtaposable:	non

Conditions ambiantes

Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d'installation:	Zone intérieure

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polystyrène
Matériau de la partie supérieure:	Polystyrène
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couver ete yamide, renforcé aux fibres de verre	
Matériau de la fenêtre pivotante:	Polycarbonate



Accessoires

73540003 - AK KF 03 - Volet rabattable



Cable gland

