

Coffrets modulaires

## AKe-L 24 Compact



### AKe-L 24 Compact

Coffrets modulaires

Référence produit: 73582401

Dimensions: 250 x 370 x 122 mm

Coffrets modulaires, avec indice de protection IP55, 2 Rangées, 24 Nombre de Modules disponibles, Tension de service nominale: 400V AC, Tension nominale d'isolement: 690V AC, 690V DC, Pré-étampages métriques au sommet et à la base pour l'introduction universelle de câbles avec des presse-étoupes, des DMS et/ou des passe-câbles à étages, pour installations standard en intérieur

sans barrette de bornes PE/N

Accessoires joints:

Passe-câbles à étages : 10 M20, 1 M32, bouchon de fermeture, bandes de recouvrement et de repérage



Facile à monter - La barrette de bornes PE/N, les entrées élastiques sur la partie supérieure et la distance de rail importante permettent une installation rapide et confortable du distributeur.

## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	400 V
Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Tension nominale d'isolement CC:	690 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP55
Nombre de potentiels N:	1
Nombre de séries:	2
Nombre d'unités de division:	24
Nombre d'unités de division par série:	12

### Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
----------------------------------	------

### Dimensions

Largeur:	250 mm
Longueur:	370 mm
Hauteur:	122 mm
Hauteur intérieure:	95 mm

### Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	non
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	650 °C
Qualité industrielle:	non

### Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Structure
Résistance aux chocs:	IK07

## Propriétés mécaniques

Plombable:	oui
Juxtaposable:	oui

## Conditions ambiantes

Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d'installation:	Zone intérieure

## Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polystyrène
Matériau de la partie supérieure:	Polystyrène
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Nyamide, renforcé aux fibres de verre
Matériau de la fenêtre pivotante:	Polycarbonate

## Accessoires

[79021801 - AK 24 PEN-S - Barrette de bornes](#)

[73540012 - AK KF 12 - Volet rabattable](#)

## Cable gland

