Boîtier de disjoncteur

AKi 42

Ce produit est obsolète. Accès au produit successeur: https://www.spelsberg.fr/p/73344201

AKi 42

Boîtier de disjoncteur

PERSONNALISABLE

Référence produit: 73644201
Dimensions: 300 x 600 x 142 mm

Boîtier de disjoncteur, avec indice de protection IP65, 3 Rangées, 42 Nombre de Modules disponibles, au sommet et à la base sans pré-estampage métrique pour passage universel de câbles avec des presse-étoupes et/ou des passe-câbles à double membrane - pré-monté au sommet avec des passe-câbles à double membrane DMS M20, pour des installations en environnement industriel et zone extérieure non protégée

avec barrette de bornes PE/N sans vis avec 6 connexions rapides à vis 2,5-16 mm² et 21 / 2x14 connexions rapides sans vis 1,5-4 mm²

Accessoires joints:
Passe-câbles à double membrane, bouchon de fermeture, bandes de recouvrement et d'inscription

IP65 42 IK08

Grande flexibilité - Grâce aux 5 variantes à 14 à 70 modules, vous disposez de la solution de distribution adaptée pour votre application.

Créé à 12.10.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d'y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
Nombre de séries:	3
Nombre d’unités de division:	42

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	300 mm
Longueur:	600 mm
Hauteur:	142 mm
Hauteur intérieure:	95 mm
Poids:	4.585 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Structure
Résistance aux chocs:	IK08
Plombable:	oui
Couple de la vis du couvercle:	1.2 Nm
Juxtaposable:	oui

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	80 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

ETIM Class:	EC000214
Numéro de tarif des douanes:	85369095

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre
Matériau de la fenêtre pivotante:	Polycarbonate

Créé à 12.10.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Accessoires

26202001 - BST M20/sw - Pastille de ventilation

26242001 - BST M20 - Pastille de ventilation

70610201 - AK SGA-1 - Serrure

70610401 - AK SRS - Kit verrou de fermeture

79031801 - AK N-SL - Barrette de bornes

79100101 - AK KS-IP65 - Kit de combinaison de boîtiers

Créé à 12.10.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d'y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299