

Boîtier de disjoncteur  
**AKi 42 Plus**

Ce produit est obsolète. Accès au produit successeur:  
<https://www.spelsberg.fr/p/73364201>



## AKi 42 Plus

### Boîtier de disjoncteur

PERSONNALISABLE

Référence produit: 73844201  
Dimensions: 300 x 750 x 142 mm

Boîtier de disjoncteur, avec indice de protection IP65, 3 Rangées, 42 Nombre de Modules disponibles, au sommet et à la base sans pré-estampage métrique pour passage universel de câbles avec des presse-étoupes et/ou des passe-câbles à double membrane - pré-monté au sommet avec des passe-câbles à double membrane DMS M20, pour des installations en environnement industriel et zone extérieure non protégée

**avec espace de raccordement supplémentaire avec rail normalisé 35 mm, sans barrette de bornes PE/N**

**Accessoires joints:  
Passe-câbles à double membrane, bouchon de fermeture, bandes de recouvrement et d'inscription**



Grande flexibilité - Grâce aux 5 variantes à 14 à 70 modules, vous disposez de la solution de distribution adaptée pour votre application.

## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
Nombre de séries:	3
Nombre d'unités de division:	42

### Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

### Dimensions

Largeur:	300 mm
Longueur:	750 mm
Hauteur:	142 mm
Hauteur intérieure:	95 mm

### Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C
Qualité industrielle:	oui

### Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Structure
Résistance aux chocs:	IK08
Plombable:	oui
Juxtaposable:	oui

## Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	80 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d'installation:	zone extérieure protégée

## Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Nylonamide, renforcé aux fibres de verre
Matériau de la fenêtre pivotante:	Polycarbonate

## Accessoires

[26202001 - BST M20/sw - Pastille de ventilation](#)

[26242001 - BST M20 - Pastille de ventilation](#)

[70610201 - AK SGA-1 - Serrure](#)

[70610401 - AK SRS - Kit verrou de fermeture](#)

[79032701 - AK 28 PEN-SL - Barrette de bornes](#)

[79100101 - AK KS-IP65 - Kit de combinaison de boîtiers](#)