

Boîtier pour bornes

## AKi-R 4/136-L



### AKi-R 4/136-L

Boîtier pour bornes

PERSONNALISABLE

Référence produit: 74190401

Dimensions: 300 x 600 x 132 mm

Boîtier pour bornes, avec indice de protection IP65, Section nominale 4 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=400V AC, Polycarbonate, points de fixation internes, pour des installations en environnement industriel et zone extérieure protégée

sans bornes, avec rails porteurs NS35

Accessoires joints:

10 Passe-câbles à double membrane IP66 M20  
Plage d'étanchéité 7 - 12 mm, 2 Passe-câbles à double membrane IP66 M25  
Plage d'étanchéité 9 - 16 mm, 2 Passe-câbles à double membrane M32  
Plage d'étanchéité 14 - 21 mm, 1 Passe-câbles à double membrane IP66 M40  
Plage d'étanchéité 19 - 28 mm

IP65

4<sup>2</sup>

IK08



400V

AC



## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Section de conducteur max.:	4 mm <sup>2</sup>
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
UL Type Rating:	n.i.

### Dimensions

Largeur:	300 mm
Longueur:	600 mm
Hauteur:	132 mm

### Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C
Qualité industrielle:	oui

### Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK08
Plombable:	oui
Fixation:	points de fixation internes

### Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	80 °C

### Conditions ambiantes

Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d'installation:	zone extérieure protégée

### Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre

## Accessoires

[19000501 - ASS-gro - Kit charnière extérieure](#)

[19302501 - KST M25-17 - Connecteur combiné](#)

[19302601 - KST M25-33 - Connecteur combiné](#)

[19303201 - KST M32 - Connecteur combiné](#)

[59110001 - AK KS-IP30 - Kit de combinaison de boîtiers](#)

[79100101 - AK KS-IP65 - Kit de combinaison de boîtiers](#)

[79300401 - AK ABL-ES - Kit de pattes de fixation murale](#)

## Cable gland

