

Boîtier pour compteur électrique

AKi-Z 502



AKi-Z 502

Boîtier pour compteur électrique

PERSONNALISABLE

Référence produit: 75250201

Dimensions: 300 x 750 x 210 mm

Boîtier de compteur - Qualité industrielle -, surface de montage de l'appareil champ de compteur selon DIN 43870-1, avec couvercle transparent, plombage possible de série, avec croix de compteur montée pour compteur triphasé et vis de fixation du compteur, espace de raccordement supplémentaire séparé de 300 mm en bas, avec rail normalisé 35 mm, avec raccord à double membrane, bouchon de fermeture et d'isolation



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	400 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
UL Type Rating:	n.i.

Dimensions

Largeur:	300 mm
Longueur:	750 mm
Hauteur:	210 mm

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	850 °C
Qualité industrielle:	oui

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Structure
Résistance aux chocs:	IK08

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	80 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d'installation:	zone extérieure protégée

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre

Cable gland

