

Boîtier pour fusibles BT

## AKi-S 202



### AKi-S 202

**Boîtier pour fusibles BT**

Référence produit: 78120201

Dimensions: 300 x 300 x 132 mm

Boîtier pour fusibles BT - Qualité industrielle -, IP65 (avec utilisation d'entrées de câble correspondantes), 2 x NH 00 partie inférieure fusibles, placé sur plaque de montage, Courant mesuré 100 A, Collier de raccordement 1,5 - 70 mm<sup>2</sup>, Borne N 2 x 50 mm<sup>2</sup>, avec passe-câbles IP54, avec bouchon d'isolation

**avec couvercle transparent**



## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	690 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP54/IP65
Courant assigné:	100 Ampères
UL Type Rating:	n.i.

### Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	transparent

### Dimensions

Largeur:	300 mm
Longueur:	300 mm
Hauteur:	132 mm

### Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	850 °C
Qualité industrielle:	oui

### Propriétés mécaniques

Résistance aux chocs:	IK08
Plombable:	oui

### Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %

## Conditions ambiantes

Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d'installation:	zone extérieure protégée

## Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Nylonamide, renforcé aux fibres de verre

## Cable gland

