

Boîte de raccordement

WKE 1 - 5 x 2,5²



WKE 1 - 5 x 2,5²

Boîte de raccordement

Référence produit: 86010301

Dimensions: 100 x 100 x 50 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP54/IP65, Section nominale 2,5 mm², U_i=450 V AC, Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Membranes extractibles, M25, (6 latéral), points de fixation externes, avec maintien de la fonction électrique E30 - E90 selon DIN 4102 Partie 12. Boîtier sans halogène en plastique thermodurcissable spécial, bornes en céramique spéciale résistant aux hautes températures.

**orangé, Boîtier de raccordement 5 pôles
0,5 - 2,5 mm², boîtier de dérivation 5 pôles
0,5 - 1,5 mm², nombre de conducteurs acceptés
par pôle : 8 x 0,5² / 4 x 0,75² / 6 x 1² / 6 x 1,5² / 2
x 2,5²**

Accessoires joints:

4 passe-câbles M25, IP54, Plaque d'étanchéité 9 - 18,5 mm, bouchon de fermeture M25, IP54, Plaque d'étanchéité 9 - 18,5 mm, Kit de fixation D6 paroi + plafond D6



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	450 V
Tension nominale d'isolement CC:	450 V
Section de conducteur max.:	2,5 mm ²
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP54/IP65
Classe de maintien du fonctionnement:	E30/E60/E90
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	orangé
Couleur de la partie supérieure:	orangé

Dimensions

Largeur:	100 mm
Longueur:	100 mm
Hauteur:	50 mm

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V0
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C
Qualité industrielle:	non

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Plombable:	oui
Fixation:	points de fixation externes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d'installation:	Zone intérieure

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Plastique thermdurcissable
Matériau de la partie supérieure:	Plastique thermdurcissable
Matériau d'étanchéité:	Élastomère thermoplastique
Matériau de la vis pour couvercle:	Acier inoxydable V2A

Certificats

Marque de contrôle:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------------	---

Accessoires

[22762001 - KVR M20-MGM/or - Presse-étoupes](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - Presse-étoupes](#)

[23062501 - AST M25/or - Embout de montage](#)

[23162501 - VST M25/or - Bouchon de fermeture](#)