

Boîte de raccordement

## WKE 6 - Duo 5 x 16<sup>2</sup>



### WKE 6 - Duo 5 x 16<sup>2</sup>

**Boîte de raccordement**

Référence produit: 86761001

Dimensions: 200 x 250 x 120 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP66,  $U_i=450$  V AC, Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), UL-EU (EN 62208), Membranes extractibles, M20/M25/M32/M40, (4 Arrière, 12 latéral), points de fixation externes, avec maintien de la fonction électrique E30 - E90 selon DIN 4102 Partie 12. Boîtier sans halogène en thermoplastique spécial, bornes en céramique spéciale résistant aux hautes températures, fixation de borne à positionnement libre

**orangé, Boîtier de raccordement 5 pôles  
1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, boîtier de dérivation 5 pôles  
1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, nombre de conducteurs acceptés  
par pôle : 20 x 1,5<sup>2</sup> / 16 x 2,5<sup>2</sup> / 12 x 4<sup>2</sup> / 8 x 6<sup>2</sup> / 4  
x 10<sup>2</sup> / 4 x 16<sup>2</sup>**

**Accessoires joints:**

**verrouillage du couvercle, ancrage à visser,  
6 connecteurs à double membrane IP66 M32  
zone d'étanchéité 13 - 21 mm, 2 connecteurs à  
double membrane IP66 M40 zone d'étanchéité  
17 - 28 mm**



## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	450 V
Tension nominale d'isolement CC:	450 V
Section de conducteur min.:	1,5 mm <sup>2</sup>
Section max. des fils (branchement de fil):	16 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur min.:	1,5 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur max.:	16 mm <sup>2</sup>
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP66
Branchement sécurisé:	non
Classe de maintien du fonctionnement:	E30/E60/E90
Nombre de pôles (dérivation):	5
Nombre de pôles (passage):	5
UL Type Rating:	autres
Nombre de fusibles de la dérivation:	0

### Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	orangé
Couleur de la partie supérieure:	orangé

### Fonctions supplémentaires

Domaine d'utilisation:	Connexion et dérivation
------------------------	-------------------------

### Dimensions

Largeur:	200 mm
Longueur:	250 mm
Hauteur:	120 mm
Longueur intérieure:	235 mm
Largeur intérieure:	185 mm
Hauteur intérieure:	102 mm

### Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V0
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C
Qualité industrielle:	oui

### Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK08
Plombable:	oui
Fixation:	points de fixation externes

### Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	80 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d'installation:	zone extérieure protégée

### Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Acier inoxydable V2A

### Certificats

Marque de contrôle:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Marque de contrôle:	UL-EU (EN 62208)

## Accessoires

[26062001 - DMS M20/or - Passe-câbles à double membrane](#)

[26062501 - DMS M25/or - Passe-câbles à double membrane](#)

[26063201 - DMS M32/or - Passe-câbles à double membrane](#)

[26064001 - DMS M40/or - Passe-câbles à double membrane](#)

[22762001 - KVR M20-MGM/or - Presse-étoupes](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - Presse-étoupes](#)

[22763201 - KVR M32-MGM/or - Presse-étoupes](#)

[22764001 - KVR M40-MGM/or - Presse-étoupes](#)

[86310001 - WKE BK 1 - Plaque de montage](#)

**Cable gland**

