

Boîtier d'appareil

HW 050



HW 050

Boîtier d'appareil

Référence produit: 92005001 Dimensions: 68 x 68 x 50 mm

Boîte d'appareil pour paroi creuse, matériau retardateur de combustion, pour épaisseur de plaque de 1 à 40 mm, avec ponts moulés combinés, brevetés et outil de perçage, écartement des vis d'appareil 60 mm

Perçage Ø 68 mm, profondeur 50 mm, avec système breveté pour l'association de boites









Caractéristiques techniques

•

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Type de protection:	IP30
UL Type Rating:	n.i.

Dimensions

Largeur:	68 mm
Longueur:	68 mm
Hauteur:	50 mm
Hauteur intérieure:	48 mm

Propriétés du matériel

sans halogène:	non
Classe d'inflammabilité selon UL94:	НВ
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	850 °C
Qualité industrielle:	non

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25°C:	- %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d'installation:	Zone intérieure

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Plastique
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

Certificats

Marque de contrôle: VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))



Accessoires

97910501 - ES-10 - Vis de montage

97910601 - ES-18 - Vis de montage

97910701 - ES-25 - Vis de montage