

Double boîtier d'appareil

HW 050/2 WD



HW 050/2 WD

Double boîtier d'appareil

Référence produit: 92335001

Dimensions: 68 x 139 x 50 mm

Double boîte d'appareil pour paroi creuse, matériau retardateur de combustion, pour épaisseurs de plaque de 1 à 40 mm, avec ponts moulés combinés, brevetés et outil de perçage, écartement des vis d'appareil 60 mm

avec entrées à membrane fermées, Perçage Ø 2 x 68 mm, profondeur 50 mm, Ecartement de la combinaison 71 mm

IP30

400V
AC

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Type de protection:	IP30
UL Type Rating:	n.i.

Dimensions

Largeur:	68 mm
Longueur:	139 mm
Hauteur:	50 mm

Propriétés du matériel

sans halogène:	non
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	850 °C
Qualité industrielle:	non

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	- %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d'installation:	Zone intérieure

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Plastique
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

Accessoires

[97910501 - ES-10 - Vis de montage](#)

[97910601 - ES-18 - Vis de montage](#)

[97910701 - ES-25 - Vis de montage](#)