

Coude

ROK 20



ROK 20

Coude

Référence produit: 97042501

Dimensions: 33 x 52,5 x 54 mm

Coude, Tension nominale d'isolement: 400V AC, sans halogène, Nombre d'entrées 30°: 1

pour entrée à 30° servant au montage dans un raccord de tube (petit) 97051801, M20, Plage d'étanchéité M20



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Adapté à:	Constructions en coffrages béton

Dimensions

Largeur:	33 mm
Longueur:	52.5 mm
Hauteur:	54 mm

Propriétés du matériel

sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	650 °C
Qualité industrielle:	non

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	- %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polypropylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

Accessoires

[97911501 - DH 55 - Crochet à visser](#)

[97911601 - DH 90 - Crochet à visser](#)

[97911801 - DH 65 - Crochet à visser](#)

[97924001 - NAS-AL - Accessoires IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Accessoires IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Accessoires IBT](#)