

Coude

ROK 25



ROK 25

Coude

Référence produit: 97043001

Dimensions: 48 x 76,5 x 71,5 mm

Coude, Tension nominale d'isolement: 400V AC, sans halogène, Nombre d'entrées 30°: 1

pour entrée à 30° servant au montage dans un raccord de tube (moyen) 97052301, M25, Plage d'étanchéité M25



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Adapté à:	Constructions en coffrages béton

Dimensions

Largeur:	48 mm
Longueur:	76.5 mm
Hauteur:	71.5 mm

Propriétés du matériel

sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	650 °C
Qualité industrielle:	non

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	- %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polypropylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

Accessoires

[97911501 - DH 55 - Crochet à visser](#)

[97911601 - DH 90 - Crochet à visser](#)

[97911801 - DH 65 - Crochet à visser](#)

[97924001 - NAS-AL - Accessoires IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Accessoires IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Accessoires IBT](#)