

Boîte profonde

U 71 TD-44



U 71 TD-44

Boîte profonde

Référence produit: 97292501

Dimensions: 71 x 71 x 49 mm

Boîte profonde, en tant que boîtier en applique pour toutes les boîtes U 71 en présence de tuyau en béton jusqu'à M25, distance entre vis 60 mm, crée un espace de construction supplémentaire de 44 mm de profondeur, avec indice de protection IP00, Tension nominale d'isolement: 400V AC, sans halogène

encliquetable, Membrane pour le perçage, Plage d'étanchéité M16 - M25



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Tension nominale d'isolement CA: | 400 V |
| Type de protection: | IP00 |
| Adapté à: | Constructions en coffrages béton |
| UL Type Rating: | n.i. |

Couleurs

| | |
|----------------------------------|--------|
| Couleur de la partie supérieure: | autres |
|----------------------------------|--------|

Dimensions

| | |
|-----------|-------|
| Largeur: | 71 mm |
| Longueur: | 71 mm |
| Hauteur: | 49 mm |

Propriétés du matériel

| | |
|---|--------|
| sans halogène: | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94: | HB |
| Résistance du filament selon EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Qualité industrielle: | non |

Propriétés mécaniques

| | |
|-------------------|---------------|
| Type de fixation: | encliquetable |
|-------------------|---------------|

Conditions ambiantes

| | |
|--|--------|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | - % |
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |
| Température ambiante min.: | -25 °C |
| Température ambiante max.: | 40 °C |
| Température ambiante 24h: | 35 °C |

Matériau

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Matériau de la partie inférieure: | Polypropylène |
| Matériau de la partie supérieure: | Polypropylène |

Cable gland

$6x \leq \varnothing 25 \text{ mm}$
 $2x \leq \varnothing 20 \text{ mm}$

